

LES PLANS MOULES

Gamme DELPHY (Evolution, Compact, Idée, Idéal, Angle)
Ligne INSPIRATIONS
Gamme ATMOSPHERE
Gamme AVANT-GARDE (Design)

GARANTIE : Tous nos produits en marbre de synthèse bénéficient d'une garantie de 5 ans à compter de la date d'acquisition. La garantie n'est valable que si le produit est installé par un spécialiste et utilisé dans des conditions normales.

Si les produits livrés par nos soins, ont fait l'objet de modifications ultérieures, en particulier concernant la surface, ou si des poches d'air subsistent au dessous, la garantie perdra toute validité.

CERTIFIANT DE QUALITE : Nos produits sont fabriqués depuis plus de 10 ans suivant des exigences écologiques très sévères et sont parfaitement adaptés à l'homme et au milieu naturel. Ils sont constitués de poudre minérale/résine de polyester. Leur surface est protégée par une couche de gel-coat d'au moins 0.5mm d'épaisseur.

INCENDIE : auto extinction.

RESISTANCE : Tous nos produits sont soumis à des tests de qualité suivant les normes stipulées par le CMI (Cultured Marble Institutes, Chicago, USA).

PRODUITS CHIMIQUES : Résistance aux liquides utilisés normalement dans une salle de bains. Après 14 heures d'application, les liquides suivants ne laissent aucune trace visible : alcool éthylique, acétone, acide perchlorique, acide urique 6,6%, acide citrique 10%, acétate d'amylo, benzène.

Après 1 heure d'application, on peut facilement enlever certaines tâches : cirage noir, rouge à lèvres, café, encre soluble dans l'eau, cosmétiques.

CHOC THERMIQUE : Aucune altération après 2000 cycles*. (1 cycle consiste en 1 arrosage à l'eau à +10° C durant 1.5 min. suivi d'un arrosage à l'eau à +65° C durant 1.5 min.)

*Norme CMI = minimum 500 cycles.

CONSEILS D'ENTRETIEN : L'entretien normal d'un produit en marbre de synthèse s'effectue comme suit :

- Nettoyer au détergent liquide ordinaire, de préférence du type « Clean & Wax » de Marmite. Attention ! Ne pas utiliser de détergent contenant une substance abrasive.
- Polir avec agent de polissage fin, puis cirer (par exemple à la cire d'abeille). Si ce traitement est appliqué régulièrement, le produit conservera son état neuf durant de nombreuses années.
- Ne pas exposer le produit aux acides, aux produits à récurer ammoniacaux, produits de coloration pour cheveux ou à l'eau de javel.
- Si pour une raison quelconque, la surface se trouvait légèrement rayée ou perdrait de son brillant, polir et cirer suivant les instructions précédentes. Polir prudemment les rayures profondes à l'aide d'un papier pour ponçage à l'eau (± 12000 grains).